

CORDONS TORSADES

30-560-06xx

Spécifications Produit

Cordons :	Nylon antistatique, PE torsadé
Pince crocodile :	Acier chromé
Fiche banane :	Cuivre inoxydable
Pression femelle :	Cuivre inoxydable
Résistance :	1 MΩ
Conformes à :	IEC 61340-5-1 Directive RoHS (2002/95/CE)



Références et Connexions

Référence	Longueur	Connexions
30-560-0604	1.8 m	4 mm / banane
30-560-1004	3.0 m	4 mm / banane
30-560-0607	1.8 m	7 mm / banane
30-560-1007	3.0 m	7 mm / banane
30-560-0610	1.8 m	10 mm / banane
30-560-1010	3.0 m	10 mm / banane
30-560-0641	1.8 m	Pressions 4 mm / 10 mm
30-560-0677	1.8 m	Pressions 7 mm / 7 mm
30-560-0611	1.8 m	Pressions 10 mm / 10 mm
30-560-0671	1.8 m	Pressions 7 mm / 10 mm
30-560-0614	1.8 m	4 mm / GSGS
30-560-1014	3.0 m	4 mm / GSGS
30-560-0645	1.8 m	Pressions 4 mm / 4.5 mm
30-560-1214	3.6 m	Pressions 4 mm / Cosse ronde

Options

Autres longueur, autres connexions disponibles sur demande.