

Brucelles ESD

45-015-xxxx / 45-035-xxxx



Données techniques:

- Résistance de surface Rpp : < $1 \times 10^4 \Omega$

Brucelles en acier inoxydable – haute précision

Description	Taille mm	Caractéristiques	Photo	Référence
AA.SA	130	Pointes fines et droites		45-015-1205
SS.SA	140	Pointes extra fines		45-015-1460
00.SA	120	Solides, bords plats, épais		45-015-0010
1.SA	120	Solides, droites, fines		45-015-0060
2.SA	120	Plates, pointes fines et		45-015-0195
2A.SA	120	Plates, pointes arrondies		45-015-0310
3.SA	120	Très pointues et fines		45-015-0380
3C.SA	110	Idem 3.SA, courtes		45-015-0475
4.SA	110	Pointes extra fines		45-015-0545
5.SA	110	Pointes extra fines, finition		45-015-0675
5A.SA	115	Pointes extra fines, finition		45-015-0830
5B.SA	110	Idem 5.SA, pointes courbées		45-015-0835
5C.SA	115	Idem 5A.SA, extra fines,		45-015-0840
7.SA	115	Très fines, incurvées		45-015-1000
15AGW.C	120 10*	Brucelles coupantes pour cuivre, or, argent, fils de fer		45-030-0170
KIT 5 brucelles K5HP.SA		Brucelles haute précision set 00, 2A, 3C, 5, 7 haute qualité		45-036-0001

Brucelles en acier inoxydable avec pointes de rechange





Description	Taille mm	Caractéristiques	Photo	Référence
2ACFR.SA	A : 130 B : 1,8 C : 1,0	Pointes plates arrondies		45-015-0325
242CFR.SA	A : 130 B : 1,4 C : 1,2	Petites pointes rondes et plates		45-015-0205
249CFR.SA	A : 130 B : 2,2 C : 2,2	Pointes solides		45-015-0225
259CFR.SA	A : 130 B : 0,6 C : 1,0	Pointes fines		45-015-0280
5CFR.SA	A : 130 B : 0,5 C : 0,6	Pointes très fines		45-015-0850
7CFR.SA	A : 130 B : 0,6 C : 0,6	Pointes très fines et incurvées		45-015-1003

Pointes de rechange

Description	Référence
A2ACF	45-015-0295
A242CF	45-015-0296
A249CF	45-015-0297
A259CF	45-015-0281
A5CF	45-015-0298
A7CF	45-015-0282

Brucelles en fibre carbone



Description	Taille mm	Caractéristiques	Photo	Référence
702A.CF	A : 115 B : 2,0 C : 1,0	Pointes plates et rondes		45-035-1005
705.CF	A : 115 B : 0,5 C : 0,6	Pointes plates		45-035-1008
707.CF	A : 115 B : 0,5 C : 1,2	Pointes plates		45-035-1010
708.CF	A : 115 B : 0,5 C : 1,0 D : 9,0 E : 45°	Pointes fines courbées		45-035-1015
709.CF	A : 115 B : 3,3 C : 0,5	Pointes fines et plates		45-035-1020