

+ - + - + - + -

SOLUTION GLOBALE  
DE PROTECTION AUX ESD

**-EUROSTAT-**  
A MEMBER OF DOU YEE

## DOIGTIERS NOIR

51-675-0095/0100/0101

- Très faible niveau d'ions résiduels/extractibles, convient aux environnements salles blanches.
- Antistatique, utilisable avec des produits sensibles aux ESD.
- Fabrication sans poudre et emballage spécifique pour éviter la contamination particulaire et assurer la compatibilité salles blanches.
- Le carbone noir utilisé dans le process de fabrication non migrant et non contaminant.

### Propriétés

Matière :	100 % pur latex
Longueur :	65 mm
Épaisseur :	0.1 mm
Résistance de surface :	$10^5$ à $10^8 \Omega$
Temps de décharge :	1.25 sec (de 10 Kv à 0, à 26°C et 45 % RH)
Elongation :	800 % minimum
Résistance à la traction :	30 Mpa
Conditionnement :	sac de 1440 pcs



### Ion contaminants (concentration par doigtier, ppm)

K: 0.5247	Cl: 0.054
Li: non détecté	Na: 0.0283
Ca: 0.004	Fe: 0.0311
Ba: non détecté	

### Taille et référence

Référence	Taille
51-675-0095	S
51-675-0100	M
51-675-0101	L